

Stahlbandmaße nichtrostend

13 mm breit

Genauigkeit nach EG-Vorschrift Klasse II

Hochätzung, helle Maßteilung und Bezifferung auf dunklem, geätzttem Hintergrund

Auch mit Eichstempel nach EG-Vorschrift in Genauigkeitsklasse II lieferbar.

Stainless Steel Measuring Tapes

13 mm wide

Accuracy according to EC Standard class II

Raised markings in bright natural steel colour on dark, etched background

Available with verification stamp according to EC-standard precision class II.

Maßteilungen:


cm - Teilung
cm - graduation



mm - Teilung
mm - graduation



feet, inch, 1/16" - Teilung
feet, inch, 16ths - grad.



Typ No.	Maßteilung / graduation							
	Vorderseite - front side				Rückseite / reverse side			
356P	cm				-----			
358P	mm				-----			
359P	mm				feet, inches, 1/16 inch			
Länge	10	15	20	25	30	50		m
Length	33	50	66	82	100	165		ft
Ab 30 m Länge mit Handschleife auf der Rückseite der Kapsel From 30 m up with hand loop on reverse side of the case								



Platalkapsel Typ "P"
PVC coated steel case type "P"

Typ No.	Maßteilung / graduation							
	Vorderseite - front side				Rückseite / reverse side			
462-SR	cm				-----			
464-SR	mm				-----			
465-SR	mm				feet, inches, 1/16 inch			
Länge	10	15	20	25	30	50	100	m
Length	33	50	66	82	100	165	330	ft



Leichtmetallrahmen Typ "SR"
Light metal frame type "SR"

Typ No.	Maßteilung / graduation							
	Vorderseite - front side				Rückseite / reverse side			
462-V	cm				-----			
464-V	mm				-----			
465-V	mm				feet, inches, 1/16 inch			
Länge	10	15	20	25	30	50	100	m
Length	33	50	66	82	100	165	330	ft



Leichtmetallrahmen Typ "V"
Light metal frame type "V"

Ersatzbänder siehe Preisliste

Refills see price list

Tabelle I

Genauigkeitstabelle nach EG Klasse I

maximale Abweichung plus/minus für Stahlbandmaße
Formel: $a+bL$ ($a=0,1$ mm; $b=0,1$ mm; L in Meter)

m	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
0		1,1	2,1	3,1	4,1	5,1	6,1	7,1	8,1	9,1	10,1
1	0,2	1,2	2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2	
2	0,3	1,3	2,3	3,3	4,3	5,3	6,3	7,3	8,3	9,3	
3	0,4	1,4	2,4	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	
4	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5	
5	0,6	1,6	2,6	3,6	4,6	5,6	6,6	7,6	8,6	9,6	
6	0,7	1,7	2,7	3,7	4,7	5,7	6,7	7,7	8,7	9,7	
7	0,8	1,8	2,8	3,8	4,8	5,8	6,8	7,8	8,8	9,8	
8	0,9	1,9	2,9	3,9	4,9	5,9	6,9	7,9	8,9	9,9	
9	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	

Table I

Accuracy table according to EC class I

maximum tolerance plus / minus for steel meas. tapes
Formula: $a+bL$ ($a=0,1$ mm; $b=0,1$ mm; L in metres)

Tabelle II

Genauigkeitstabelle nach EG Klasse II

maximale Abweichung plus/minus für Stahlbandmaße
Formel: $a+bL$ ($a=0,3$ mm; $b=0,2$ mm; L in Meter)

m	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
0		2,3	4,3	6,3	8,3	10,3	12,3	14,3	16,3	18,3	20,3
1	0,5	2,5	4,5	6,5	8,5	10,5	12,5	14,5	16,5	18,5	
2	0,7	2,7	4,7	6,7	8,7	10,7	12,7	14,7	16,7	18,7	
3	0,9	2,9	4,9	6,9	8,9	10,9	12,9	14,9	16,9	18,9	
4	1,1	3,1	5,1	7,1	9,1	11,1	13,1	15,1	17,1	19,1	
5	1,3	3,3	5,3	7,3	9,3	11,3	13,3	15,3	17,3	19,3	
6	1,5	3,5	5,5	7,5	9,5	11,5	13,5	15,5	17,5	19,5	
7	1,7	3,7	5,7	7,7	9,7	11,7	13,7	15,7	17,7	19,7	
8	1,9	3,9	5,9	7,9	9,9	11,9	13,9	15,9	17,9	19,9	
9	2,1	4,1	6,1	8,1	10,1	12,1	14,1	16,1	18,1	20,1	

Table II

Accuracy table according to EC class II

maximum tolerance plus / minus for steel meas. tapes
Formula: $a+bL$ ($a=0,3$ mm; $b=0,2$ mm; L in metres)



Eichamt München-Traunstein

Local Verification Office

Die bei den Messungen verwendeten Normale sind auf die nationalen Normale bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt rückgeführt.
THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT.

Eichschein

Verification certificate



Nummer
Number

E-0010/25/04
AZ.: 2.2.1.1.4

Gegenstand
Object

Messband 30 m
Genauigkeitsklasse II

Identifikation
Identification

Typ: Stahlband lose mit Lot; einseitig beziffert
Zulassung: D88/1.3.75
Fabr.-Nr.: 32

Hersteller
Manufacturer

Friedrich Richter GmbH & Co. KG
Hauptstr. 5-9
95469 Speichersdorf

Antragsteller
Applicant

Kom. Braunschweiger Flammenfilter

Anzahl der Seiten der Anlage
Number of pages of the addendum
Ort und Datum der Eichung
Place and date of verification

I
München, 09.03.2004

Gültigkeit der Eichung bis
This verification is valid until

unbegrenzt

Stempelzeichen
Marking



Eichschein ohne Unterschrift und Dienstiegel haben keine Gültigkeit. Dieser Eichschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden.
Verification certificates without signature and official stamp are not valid. This verification certificate may only be reproduced in unchanged form.

Ort und Datum
Place and date

Dienststempel
Official stamp

Sachbearbeiter
Official in charge



Herr Märkl
Mr.

München, 22.03.2004

Eichamt München-Traunstein
Dienststelle München
Anzahl 7 2001_6.0)

Telefon 089/17901-0
Telefax 089/17901-233
poststelle@ea-m.bayern.de

EG-Eichschein - Muster

Eichschein des Eichamtes München-Traunstein mit Fehlerangabe in 1/10 mm für ein Tankbandmaß 25 m lang mit Senklot.

EC Verification Certificate - Example

Verification certificate of the Verification Office München-Traunstein with error indication in 10ths of mm for a tank dipping tape 25 m long with dip weight.

Werksprüfschein No. 3.344

Seite 2

Festgestellte Abweichungen

Meßlänge in m von 0 bis	Abweichung in mm Vorder- seite +/-	Abweichung in mm Rück-seite +/-	Meßlänge in m von 0 bis	Abweichung in mm Vorder- seite +/-	Abweichung in mm Rück-seite +/-	Meßlänge in m von 0 bis	Abweichung in mm Vorder- seite +/-	Abweichung in mm Rück-seite +/-
1	+ 0,1	- 0,3	26	- 0,3		51		
2	+ 0,1		27	- 0,3		52		
3	+ 0,1		28	- 0,3		53		
4	+ 0,1		29	- 0,3		54		
5	+ 0,1		30	- 0,3		55		
6	+ 0,2		31			56		
7	+ 0,2		32			57		
8	+ 0,2		33			58		
9	+ 0,2		34			59		
10	+ 0,2		35			60		
11	+ 0,2		36			61		
12	+ 0,2		37			62		
13	+ 0,2		38			63		
14	+ 0,2		39			64		
15	+ 0,3		40			65		
16	+ 0,2		41			66		
17	+ 0,2		42			67		
18	+ 0,1		43			68		
19	+ 0,1		44			69		
20	- 0,1		45			70		
21	- 0,1		46			71		
22	- 0,2		47			72		
23	- 0,2		48			73		
24	- 0,2		49			74		
25	- 0,2		50			75		

